 Maipú Municipio Mendoza	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	FO-OPU-03
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
		REV 00





ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE TRAILER EQUIPADO PARA QUIRÓFANO MOVIL VETERINARIO

Deberá proveer 2 (dos) tráiler equipado para quirófano móvil veterinario. Con las siguientes características:

- Dimensiones: 6 metros de largo x 2,3 metros de ancho x 2 metros de alto.
- Tren rodante: chasis de caños 100 x50 x 3,2, travesaños de 50 x50 x 3,2
- 4 llantas duales de 14" con neumáticos nuevos del mismo rodado y elásticos de 7 hojas y aro de giro de 500 mm, ejes macizos de 50 x 50 cm con masas de 6. Con pintura sintética 3 en 1 color gris. Rueda de auxilio con llanta dual de 14" y neumáticos nuevos rodado 14". Con porta rueda de auxilio.
- Carrocería: con cerramientos laterales en paneles auto portantes con aislación térmica. Piso de fenólico de 18 mm recubierto con vinílico o goma. Ventanas de aluminio con reja anti vandálica (reja pintada con esmalte sintético 3 en 1) con apertura corrediza y puerta de doble chapa inyectada del mismo color que los paneles (apertura hacia el exterior). Escalera de ingreso extraíble con baranda y antideslizante. Con porta escalera con candado en sector delantero.
- Instalación eléctrica: de 220 v completa con tomas acorde a necesidad. Tablero con térmica y disyuntor. Instalación de 12 v reglamentaria. Con toma corriente exterior monofásico estanco (con protección para agua) para conexión de electricidad externa al quirófano móvil veterinario.
- Instalación de agua: termo fusionada con un tanque externo y un mueble bajo mesada con puertas con llave y con bacha de acero inoxidable y grifería. Conexión para ingreso de agua en el exterior para recarga de agua (con conexión de manguera)
- Equipamiento interior: dos camillas de caño estructural (pintados con esmalte sintético 3 en 1) y mesadas de acero inoxidable (con pendiente hacia el centro y orificio de desagüe central). Estanterías laterales y frontales. Escritorio pequeño con silla. Aire acondicionado nuevo frío calor de 2 500 w como mínimo. Una bandeja de acero inoxidable entre camillas y a mayor altura. Ganchos en techo, arriba de cada camilla para colgar suero. Luces arriba de la camillas y reflectores leds con dirección desde extremos laterales de las camillas. Toma corriente (para cuatro

VET. DANIEL PEÑA
 Subdirector de Medio Ambiente
 MUNICIPALIDAD DE MAIPU

 Maipú Municipio Mendoza	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		REV 00

enchufes) en techo entre las camillas. 4 (cuatro) sillas con patas de caño estructural y acolchadas.

- Equipamiento exterior: una mesa de acero inoxidable (rebatible y fijada a la pared) con patas de caño estructural (pintados con esmalte sintético 3 en 1) con silla y una toma corriente (doble enchufe) y un toldo rebatible del mismo lado de la mesa rebatible del largo del tráiler
- Baño: con un inodoro con desagüe a cámara séptica con llave esclusa inferior de 110lt. Lavamanos con grifería y desagüe individual al inodoro con jabonera y gancho para toalla
- Mobiliarios, bachas y camillas atornilladas al piso. Sillas sin atornillar
- Con ploteo en vinilo impreso full color y ventanillas con micro perforado impreso full color. Con diseño a definir por la Municipalidad de Maipú.

VET. DANIEL PEÑA
Subdirector de Medio Ambiente
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ